

Lepidlo pro 3D tisk

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Pojiva:	termoplastická
Barva:	průhledná
Jas (ASTM D-523 ISO2813):	Nepoužije se
Sušení dotykem (ASTM D-1640 ISO 1517):	15"
Celkové sušení (ASTM D-1640 ISO 1517):	45"
Tloušťka suchého filmu (ASTM D-823 ISO2808):	15μ
/vrstvaPřilnavost (ASTM D-3359 ISO 2409):	4 B
Teoretická výtěžnost	2m ²
Ředidlo:	voda
Životnostvýrobku	>5 let
Nadměrná aplikace:	Ano
Tepelná odolnost:	200 °C
Podmínky použití :	Min.teplota okolí 8 °C
	Povrchová teplota 5° a 180°
	Maximální vlhkost 85 % R.H.P.

* Zkoušky adheze byly provedeny na různých tiskových površích.

APLIKACE

- 3DLAC STICK lze aplikovat na více povrchů, na které chcete tisknout pomocí 3D tiskáren. V závislosti na jednotlivých materiálech bude dosaženo různé přilnavosti, proto doporučujeme před tiskem s určitými technickými materiály provést předběžné testy.
- Při vyjímání dílů dbejte zvýšené opatrnosti, doporučujeme počkat, až teplota podkladu klesne pod 30 °C, a v případě, že díl nevyjmete, nechte jej vychladnout v chladničce a díl se uvolní pouze lehkým dotykem.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Před použitím přípravků protřepejte.
- Na čistý a suchý povrch umístěte nádobu dnem vzhůru a jemně přitlačte aplikátor k horkému lůžku na několik okamžiků. sekund a nechte vytéct malou část produktu.
- Pro dosažení nejlepších výsledků rozetřete tenkou a rovnoměrnou vrstvu po tiskové ploše.
- Nechte výrobek zaschnout a začněte tisknout.
- Chcete-li díl vyjmout, počkejte, až tisková základna vychladne, a vyjměte jej.

DOPORUČENÍ

- Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Po každém použití nechte víčko nasazené.

UPOZORNĚNÍ

- Nepožívejte.
- Nepoužívejte u dětí.
- Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.



POPIS PRODUKTU

3DLAC STICK je lepidlo speciálně navržené k fixaci 3D tiskových dílů FFF/FDM během celého procesu tisku a jeho složení pomáhá předcházet možným chybám, jako je například deformace.

VLASTNOSTI



Vysoká úroveň fixace



Snadná aplikace



Cílené šíření



Funguje na více površích



Rychlé sušení



Čištění vodou



Dlouhá životnost Kompatibilní s různými materiály



BALENÍ

Objem: 80 ml.
Tepelná odolnost kontejneru:
<100°C.

LABEL



Vyrobeno ve Španělsku/Evropě